



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



# CITTA' DI ROSSANO

PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 2007 - 2013  
POR CALABRIA FESR 2007 - 2013  
LINEA DI INTERVENTO 4.3.1.2  
AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CONTRATTI LOCALI DI SICUREZZA

**PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO REGIONALE (PISR)  
Legalità e Sicurezza in Calabria**

**PROGETTO PER REALIZZARE  
" LA CITTADELLA DEI BAMBINI E DEI GIOVANI "**

Committente:  
**AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
DI ROSSANO ( CS )**

Piazza SS. Anargiri - Rossano CS

Responsabile Unico Del Procedimento  
Dott.ssa De Vita Benedetta

TAV.N. 12 b

SCALA:

**Elaborato: ELENCO PREZZI  
ATTREZZATURE E ARREDI**

Progettista

Arch. Giuseppe Graziani

## ELENCO PREZZI ATTREZZATURE BAR – CAFFETTERIA

### **1bar – BANCO BAR CON DIETRO BANCO**

Banco refrigerato con struttura portante in tubolare di acciaio verniciato, compreso elementi di irrigidimento e piedini regolabili. Rivestimento esterno cella in lamiera preverniciata. pannello frontale , laterali e bancale poggia bicchieri della zona refrigerata di m. 4,00 in legno multistrato decorativo tagliafuoco di classi E1 a tre strati dello spessore di mm.44, nell'essenza o colore indicata dalla Direzione Lavori, piano lavoro in acciaio inox, lavello in acciaio con miscelatore a leva con doppio flusso, con tre sportelli e due cassette, temperatura di esercizio cella +4/+8 °C regolata da pannello comandi elettronico compreso, sbrinamento automatico, motore a bordo, pareti e fondo delle celle in acciaio inox AISI 18/10, isolamento in poliuretano, angoli raggiati per facilitare la pulizia, sportelli e cassette in acciaio inox ASI 304 18/10 con chiusura magnetica. Vano libero per inserire la lavabicchieri dotato di adeguato impianto elettrico e impianto di carico e scarico acqua, con uso di tubi in PVC forniti e posti in opera, compresi eventuali pozzetti a pavimento, le tubazioni, le guarnizioni, le opere murarie e i ripristini edili. per far si che l'elettrodomestico funzioni.

Motore a bordo collocato nell'apposito vano tecnico protetto da griglia di aerazione in lamiera preverniciata bianca. L'impianto di refrigerazione è costituito da compressore ermetico, condensatore con tubo di rame e alette d'alluminio raffreddato ad aria con ventilatore, evaporatore con tubo in rame e alette d'alluminio alimentato a capillare. Refrigerazione ventilata con distribuzione uniforme dell'aria tramite apposito convogliatore situato sopra l'evaporatore. Pannello comandi elettronico con pulsante generale per la gestione dell'impianto refrigerante della cella, e secondo pulsante per la gestione della refrigerazione della vasca.

Dimensioni zona refrigerata m.4,00 x h 1,20 x 1,00.

Retro banco delle dimensioni di m. 4,30 x 0,60 x h 0,95, con struttura in acciaio verniciato, pannelli in legno multistrato decorativo tagliafuoco di classi E1 a tre strati dello spessore di mm.38, n. sei sportelli in nobilitato nei colori indicati dalla direzione lavori, Piano lavoro in postforming nel colore indicato dalla direzione lavori. completo di collegamenti elettrici per le attrezzature di servizio, dotato di almeno due ripiani intermedi di servizio. Realizzato e fornito in opera in base ai disegni e indicazioni della DD.LL.

Banco lavoro laterale delle dimensioni di m. 0,80 x 0,42 x h 0,95, con struttura in acciaio verniciato, pannelli in legno multistrato decorativo tagliafuoco di classi E1 a tre strati dello spessore di mm.38, n. tre sportelli in nobilitato nei colori indicati dalla direzione lavori, Piano lavoro in postforming nel colore indicato dalla direzione lavori. completo di collegamenti elettrici per le attrezzature di servizio, dotato di almeno due ripiani intermedi di servizio. Realizzato e fornito in opera in base ai disegni e indicazioni della DD.LL.

Banco di servizio, in adiacenza al banco refrigerato, delle dimensioni di m. 2,70 x h 0,25 x prof. 1,00, per un'altezza totale di m.0,95, con struttura in tubolare di acciaio verniciato rivestito con pannelli in legno nella essenza indicata dalla direzione lavori, agganciato da un lato al banco refrigerato, da un altro lato sostenuto da un tubolare di acciaio inox del diam. mm. 50 e da un pannello in legno multistrato decorativo tagliafuoco di classi E1 a tre strati dello spessore di mm.44,delle dimensioni di m.2,70 x 0,70 x 0,04,agganciato a struttura in acciaio verniciato, nel colore indicato dalla DD.LL., compreso tutta la ferramenta in acciaio inox per l'assemblaggio.

Illuminazione LED nei pannelli frontali per una lunghezza di m. 7,10.

N. due vetrine neutre da banco in vetro, perfette per esporre Brioches, Tortine, dolci ect., delle dimensioni di cm. 90 x 50 x h. 20, da sistemare sul banco di servizio.

Mobile tecnico per macchina caffè, delle dimensioni di m. 1,60 x 0,60 x h 0,95, compreso cassetto battifondo e tramoggia rifiuti, piano di lavoro in acciaio inox., con struttura portante in acciaio verniciato, rivestimento della struttura con pannelli di legno stratificato.

Pedana in acciaio e legno con supporto idrorepellente plastico.

Consolle laterale delle dimensioni di m. 2,10 x 0,42 x h 0,95, con struttura in pannelli in legno multistrato decorativo tagliafuoco di classi E1 a tre strati dello spessore di mm.38 gambe in legno uguali al piano , a giorno, nei colori indicati dalla direzione lavori. Realizzato e fornito in opera in base ai disegni e indicazioni della DD.LL.

Pannelli di rivestimento parete delle dimensioni di m. 2,00 x h. m. 2,10, m. 4,35 x h.m. 2,10, m. 0,45 x h m. 2,10, m. 0,75 x h. m. 2,10, 0,32 x 2,10 e 0,90 x 2,10 in legno multistrato decorativo tagliafuoco di classi E1 dello spessore minimo di mm. 20, nei colori indicati dalla DD.LL., con sovrapposti sei pannelli in legno multistrato decorativo tagliafuoco di classi E1 dello spessore di mm.10, delle dimensioni di cm. 83 x 83, montati, sui pannelli prima descritti, distaccati dagli stessi in modo da permettere l'inserimento delle luci LED, su tre dei pannelli sono inserite, tramite guide in acciaio, numero quattro mensole porta bottiglie in vetro sabbato delle dimensioni cm. 80 x cm. 14 spessore cm.1,00, luce led dietro i pannelli sovrapposti per una lunghezza totale di circa m. 20,00, montati sui muri tramite intelaiatura in listelli di legno o direttamente sul muro, completo di cornici, distanziatori, ferramenta in acciaio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, in base ai disegni e indicazioni della DD.LL..

Numero quattro Elementi fissati al soffitto e sospesi sopra il banco, ogni elemento e realizzato con struttura in acciaio inox delle dimensioni di m.0,90 x 0,70 x 0,60, costruito con profili quadrati di cm. 1 x 1 , n. due ripiani in vetro dello spessore di mm. 0,5, completi di tutta la ferramenta necessaria per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, in base ai disegni forniti dalla DD.LL.

Il Tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte, compreso carico e scarico idrico fino ai punti esistenti di approvvigionamento e scarico, compreso altresì l'impianto elettrico necessario per alimentare i frigoriferi, l'illuminazione e gli elettrodomestici, completo di quadro di controllo, interruttori magnetotermici di comando e colonna montante fino al contatore del Bar.

Per quanto non precisato in base ai disegni forniti dalla Direzione Lavori.

€/Cad 26.000,00

Diconsi Euro ventiseimila/00 Cad

## **2 - bar TRITAGHIACCIO SPREMIAGRUMI FRULLATORE**

Gruppo a lavorazione multipla composto da tritagliaccio , una spremiagrumi e frullatore. Ottimo per qualita' e quantita' di grosso carico di lavoro, macchina compatta ed ideale per ogni tipo di bar.

Bicchiere da lt. 1.5 per il frullatore. Struttura in lega leggera in acciaio inox. Ottimo per potenza e dimensioni . Approvato con marchio ce. Vaschetta raccogli ghiaccio in acciaio inox. Pigna spremente in acciaio inox estraibile e lavabile in lavastoviglie. Versione con motore 350 watt a 1400 giri al minuto. Voltaggio 220/230 v

€/Cad 1.000,00

Diconsi Euro mille/00 Cad

## **3 - bar CENTRIFUGA PER FRUTTA**

Macchina per realizzare centrifugati di frutta e verdura . Struttura in alluminio lucidato, Espulsione automatica della polpa. Contenitore scarti in plastica  
Microinteruttore di sicurezza su aggancio coperchio superiore  
Filtro vasca e disco in acciaio inox. Potenza 550W. Dimensione bocca cm. 70  
Alimentazione 220-240V/1N/50-60Hz.Velocita 2800 rpm.

€/Cad 550,00

Diconsi Euro Cinquecentocinquanta/00 Cad

## **4 - bar ESTRATTORE SUCCHI**

Fornitura e posa in opera di macchina per l'estrazione a bassa velocita' di succhi di frutta e verdura, struttura in acciaio inox e plastica idonea agli alimenti, espulsione automatica della polpa, contenitore scarti e succhi in plastica, microinteruttore di sicurezza sul coperchio  
3 filtri in dotazione in acciaio inox ( uno per gelato).

Poteza 150 watt, monofase, velocita' 600 rpm, dimensione della bocca diam 70 mm.

€/Cad 200,00

Diconsi Euro Duecento/00 Cad

## **5 - bar PIASTRA DI COTTURA IN GHISA**

Macchina per cuocere e riscaldare carne, pesce, verdure, toast farciti, panini ecc  
Struttura in acciaio inox , Piastra di cottura in ghisa, Termostato 0+300°  
Piastra superiore auto bilanciata, Piastra singola rigata.  
Potenza 3600W, Alimentazione 220-240V/1N/50-60Hz  
Dimensione piano di cottura 47.5x23 cm.

€/Cad 300,00

Diconsi Euro Trecento/00 Cad

## **6 - bar FRY TOP ELETTRICI**

Fry top elettrici per cottura a secco o ad olio. Struttura in acciaio inox piano di cottura in acciaio rigato cromato. Alimentazione elettrica 230V/1N 50-60Hz.  
Termostati di regolazione temperatura 50 - 300°. Cassetto raccolta residui di cottura, assorbimento 3 kw. Piano di cottura cm. 33x48

€/Cad 350,00

Diconsi Euro Trecentocinquante Cad.

## **7 - bar 11 FORNO A MICROONDE PROFESSIONALE**

con comandi manuali - camera di cottura e rivestimento esterno in acciaio inox - 1 magnetron - timer manuale 1/10 minuti - 5 livelli di potenza - sistema rotawave - camera di cottura da 30 lt con fondo fisso - illuminazione interna. 1,6 kw, 230v/1n/50hz.

dimensioni 55 x 46.

dimensioni camera cottura 33x34,5x21,9h/ cm.

€/Cad 350,00

Diconsi Euro Trecentocinquante Cad

## **8 - bar 13 CREPIERA**

con struttura in acciaio inox - piastra di cottura in ghisa con superficie multirighe antiscivolo - disponibili con una o due piastre di cottura - termostato 0/300°c di regolazione temperatura su ogni piastra - piastre doppie con funzionamento indipendente.  
Dati tecnici, potenza 2750 W, alimentazione 230 v / 1n / 50-60 hz., diametro mm. 400, tempo cottura 1 - 3'. Crepiera tonda professionale.

€/Cad 350,00

Diconsi Euro Trecentocinquante Cad.

## **9 - bar FRULLATORE PER FRAPPÈ INOX**

mixer professionale in lega leggera e acciaio inox con sistema di accensione automatico, ideale per la preparazione di bevande quali cocktail, sorbetti, frappe, approvato con marchio ce con bicchiere in acciaio inox da lt. 1 + 1, alimentazione 2 x 230/50hz, giri motore 15.000.

€/Cad 300,00

Diconsi Euro Trecento/00 Cad

## **10 - bar PRODUTTORE DI GHIACCIO**

con carrozzeria in acciaio inox, produttore di ghiaccio a cubetti pieni, sistema a spruzzo, cubetti di qualità compatti, freddi, e cristallini. Delle dimensioni da essere inserita nel banco Bar. Specifica. Potenza 230v 50 hz, produzione oraria in 24 h 25 Kg., capacità contenitore Kg. 9, finitura in acciaio inox 18/8.

€/Cad 680,00

Diconsi Euro Seicentoottanta/00 Cad

## **11 - bar MACINADOSATORE PER CAFFÈ**

con carrozzeria costruita interamente in acciaio inox - regolazione micrometrica di macinatura - pressino telescopico o fisso - produttività kg. 7,5 - capacità tramoggia kg. 1,5 - diametro delle macine coniche mm. 64 - potenza installata a 220-240v 50 hz w 300 - giri motore 1350 - accensione e spegnimento ogni 6 caffè', per bar ristoranti.

€/Cad 350,00

Diconsi Euro Trecentocinquante/00 Cad

### **12 – bar LAVABICCHIERI PER BAR**

lavabicchieri alfa 35 con valvola antinquinamento, elettrovalvola per acqua calda, dosatore brillantante peristaltico temporizzato, cestello cm. 35x35, altezza utile bicchieri cm. 25, dotazione due cestelli bicchieri, 230 v. 50hz, w 3150.

€/cad 690,00

Diconsì Seicentonovanta/00 Cad

### **13 – bar MACCHINA CAFFÈ DUE GRUPPI**

Fornitura e posa in opera di macchina per caffè espresso. Di estetica semplice ma armoniosa, realizzata con materiali durevoli e con dettagli ottimizzati per un uso professionale. Di tipo elettronica, con dosatura volumetrica delle 4 dosi caffè, programmabili direttamente dalla pulsantiera. Capacità: Boiler 9,0Lt., Dimensioni (Larg x Prof x Alt): 665.00 x 563.00 x 530.00, Energia: Ele, Fase: 2F+N Frequenza: 50, KW Elettrico: 3.8, Volt: 230/400

€/Cad 1.500,00

Diconsì Euro Millecinquecento/00 Cad

### **14 – bar ATTREZZATURE DI SERVIZIO BANCO**

Fornitura completa di attrezzatura di servizio banco composta dai seguenti elementi in Acciaio Inox, Parisienne, Cobbler, Strainer, Julep, Pinza Garnish, Jigger Giove, apribottiglie, Bar Spoon Muddler. Portacondimenti con coperchio in Acciaio a 6 vaschette . Shaker da 55cl composto di due pezzi in acciaio inox 10/18. N.due Strainer per filtrare le miscele con molla a 360° in acciaio inox. Bicchieri in vetro dei seguenti tipi, N. 50 per distillati, N.15 Coppa Martini, N.30 Rock juice twist, N.10 Cognac, N. 20 Hurricane, N. 30 Tumbler, N.50 bibite.

€/Cad 730,00

Diconsì Euro Settecentotrenta/00 Cad

### **15 – bar POLTRONA PER BAR**

Fornitura di Poltrona con struttura in Policarbonato Trasparente o colorato in massa, seduta in poliuretano rivestito di tessuto 100% cotone, delle dimensioni di Larg.cm. 50 x H 74 x prof. 52,50 e altezza seduta cm. 46, del peso unitario 11,40 Kg.

€/Cad 500,00

Diconsì Euro Cinquecento/00 Cad

### **16 – bar TAVOLO**

Fornitura di tavolo con struttura in acciaio inox ø 56 x 74 cm , piano in legno stratificato di cm 7, monoblocco, nei colori indicati dalla DD.LL.. delle dimensioni di 70 x H 74 x 70

€/Cad 220,00

Diconsì Euro Duecentoventi/00 Cad

### **17 – bar POLTRONE DA ESTERNO**

Fornitura di Poltrona da esterno con struttura in alluminio verniciato, cuscini in ecopelle delle dimensioni di larg. cm 78 x alt. cm 70 x prof. cm 78.

€/Cad 250,00

### **18 – bar TAVOLINI DA ESTERNO**

Fornitura di tavolino da esterno con struttura in alluminio cm 76 x cm 31 h. x cm 76

€/Cad 150,00

### **19 - bar SGABELLO. SEDIA BAR**

Fornitura di Sgabello con struttura in acciaio cromato , seduta in ecopelle

€/Cad 65,00

## **ELENCO PREZZI ATTREZZATURA SALA PROVE**

### **1 – Sala Prove INSONORIZZAZIONE**

Insonorizzazione completa delle pareti, delle vetrate, delle porte e del controsoffitto del locale per sala prove e incisioni dei gruppi musicali, con almeno 130 pannelli insonorizzanti a 3 strati da mt 1/1,20. I pannelli sono mod. Plastercell Pack ed e' un pannello sandwich tritrato composto da 2 fogli esterni di Policell FR con funzione fonoassorbente ed un'anima centrale Fonoimpedente in cartongesso. Fornita e posta in opera, comprensivo delle sottostrutture di sostegno necessarie, comprensivo anche della realizzazione della porta d'ingresso insonorizzata, dei collanti, e di quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

€/mq. 83,00

Diconsi Euro Ottantatre/00 a mq.

### **2 – Sala Prove ATTREZZATURE AUDIO E STRUMENTI**

Fornitura e posa in opera di Due casse acustiche amplificate 1000 watts l'una complete di cavo alimentazione, cinque Monitor amplificati 200 watts l'uno completi di cavo alimentazione, Un Mixer a 22 canali per entrata strumenti e microfoni, con effetti interni e porta usb Modello tipo Pro FX 22 completo di cavo, una Batteria acustica tipo Mapex 5 pz composta da: una grancassa 22/18, un timpano 16/24, un rullante 14/5,5, un tom 10/7, un tom 12/8, un portamuto, un supporto per rullante, un supporto per piatti charleston, un pedale grancassa, un supporto per piatto a giraffa, un supporto per piatto dritto ( le misure sopra indicate sono in pollici), una Chitarra elettrica tipo Fender mod. Squire con 6 corde, Tipo Stratocaster, una Chitarra elettrica tipo Fender mod. Squire con 6 corde Tipo Telecaster, una Chitarra Basso tipo Fender mod. Squire con 4 corde Tipo Jazz Bass, una Tastiera elettronica multi effetti tipo Korg, Pianoforte elettronico con 88 tasti pesati tipo Yamaha mod. P35 completo di pedale sustain, un Supporto per tastiera in acciaio tipo Bespeco Mod. crocodile, un Supporto per pianoforte elettronico in acciaio tipo Bespeco mod. crocodile DLS, due supporti in alluminio leggero regolabili in altezza per sollevamento casse acustiche, cinque cavi jack collegamento strumenti da m.3,00 tipo Bespeco, Quindici Cavi per collegamento microfoni e altra strumentazione al mixer da mt 4,50, 3 Supporti a terra per chitarra misura universale in acciaio tipo Bespeco, un Supporto a terra per basso elettrico in acciaio tipo Bespeco, un Supporto in acciaio per mixer mod. BP100 tipo Bespeco, due Sgabelli per tastiera o pianoforte con struttura in acciaio e Sella imbottita ricoperta in similpelle tipo Bespeco, uno Sgabello per batteria con struttura in acciaio e sella rotondo Imbottita ricoperta in similpelle tipo Bespeco, Due Cavi di segnale mixer-casse acustiche da mt 9,00 L'uno tipo Bespeco, quattro Cavi di segnale mixer- monitor da mt 5,00 l'uno tipo Bespeco, undici Aste giraffa per microfono in acciaio verniciato Colore nero tipo Bespeco mod. MS30 NE, cinque Aste nane in acciaio verniciato colore nero Per supporto microfoni amplificatori e microfoni batteria. otto Microfoni adatti per voce e per amplificare strumenti tipo Shure Mod. SV 200, un Microfono per voce solista tipo Shure mod. Beta 58 A,



Fornitura e posa in opera di PC All In One (UFFICIO) con le seguenti

**CARATTERISTICHE:**

MONITOR:21,5 "; RAM:4 GB; MEMORIA DI MASSA: HD 500 GB - 7200 RPM PROCESSORE: Intel, Core i3, 2,20 GHz, 64 bit; GRAFICA: Intel, HD Graphics ; SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE: Windows 10 Bit S.O. : 64 , 1 months; UNITÀ OTTICHE: 1 Numero unità installate, 8 x read, 8 x write; CONNETTORI/PORTE: USB laterali : 1 , USB posteriori : 5 ; GENERALE: All in one (monitor integrato), All in One, Bluetooth, 802.11ac, Altoparlanti. ANTIVIRUS DI ULTIMA GENERAZIONE  
€/Cad 700,00 Diconsi Euro Settecento/00 Cad

**2 – uff. MULTIFUNZIONE LASER B/N – 30 PPM – FRONTE/RETRO AUTOMATICO – LAN – USB**

€/Cad 250,00 Diconsi Euro Duecentocinquanta/00 Cad

**3 – uff. WORKSTATION GRAFICA (PER INCUBATORE D'IMPRESA) CARATTERISTICHE:**

processore intel xeon quad core 16 gb ram ddr3 1600 mhz  
ssd 240 gb > 500 mbit/s kingston + hd 1 tb – 7200 rpm 64 mb cache  
sk video nvidia gtx 960 2 gb ddr5 sk audio int. 128 voci int. **case middle tower + alim. sistema operativo windows 10** monitor 23,6" – full hd 1920x1080  
€/Cad 1.300,00 Diconsi Euro Milletrecento/00 Cad.

**4 – uff. DISPLAY 55" LED FULL HD (1920X1080).**

€/Cad 680,00 Diconsi Euro Seicentoottanta/00 Cad

**5 – uff. SCRIVANIA DIREZIONALE**

Fornitura e posa in opera di scrivania direzionale composta da due piani lavoro in legno nobilitato melaminico spessore mm. 38, bordi perimetrali, a colore del piano, in abs da mm.2 stondato. Fianchi e appendici in nobilitato melaminico spessore mm. 38, bordi perimetrali, a colore del piano, in abs da mm.2 stondato, distanziali superiori, a supporto del piano a filo, e basette a pavimento, dotate di piedini di livellamento, in lega metallica finitura a canna di fucile, collegati da traversa strutturale in nobilitato melaminico spessore mm.18 a colore dei fianchi.

Delle dimensioni di cm 200 x 195 x 74

€/Cad 700,00 Diconsi Euro Settecento/00 Cad

**6 – uff. SCRIVANIA DIREZIONALE**

Fornitura e posa in opera di scrivania direzionale composta da piano lavoro in legno nobilitato melaminico spessore mm. 38, bordi perimetrali, a colore del

piano, in abs da mm.2 stondato. Fianchi e appendici in nobilitato melaminico spessore mm. 38, bordi perimetrali, a colore del piano, in abs da mm.2 stondato, distanziali superiori, a supporto del piano a filo, e basette a pavimento, dotate di piedini di livellamento, in lega metallica finitura a canna di fucile, collegati da traversa strutturale in nobilitato melaminico spessore mm.18 a colore dei fianchi.

Delle dimensioni di cm 200 x 90 x 74

€/Cad 450,00

Dicons Euro Quattrocentocinquanta/00 Cad

### **7 uff. BOISERIE CON PARETE ATTREZZATA**

Fornitura e posa in opera di Boiserie composta da parte ad armadio della profondità di cm. 60, con n. cinque ripiani, da parte a giorno con elementi in plexiglas porta riviste, porta DVD e contenitori sospesi, allocati in guide di acciaio o alluminio inserite a scomparsa nella boiserie, in base ai disegni e alle indicazioni della direzione lavori.

Con struttura e ripiani in pannelli di particelle di legno, spessore 35 mm. ecologici idrofughi, con basso contenuto di formaldeide ( classe F\*\*\*\* in base alla normativa giapponese JIS A 1460) nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca. 4 Bordi in ABS .

Schienale degli armadi con pannello in particelle di legno, spessore 12 mm. con basso contenuto di formaldeide, idrofugo, rivestito in laminato con bordatura ABS. Ante con pannello in particelle di legno sp. 22 mm., con basso contenuto di formaldeide e idrofughi, nobilitato su due lati. Bordatura perimetrale con profilo in ABS di spessore 1 mm.. Con inserimenti sulla parte frontale di fresature e guide in alluminio, in base alle indicazioni della DD.LL:

Pannello rivestimento muro in particelle di legno sp.22 mm. , nobilitato, con inserimento di fresature e guide in alluminio per inserimento di ripiani, contenitori sospesi, in base alle indicazioni della DD.LL.

Completo di attaccaglia per fissaggio a muro con regolazione superiore o laterale in funzione della composizione scelta, di serratura di chiusura, guide di montaggio in alluminio o legno e di quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.  
€/mq. 450,00

Dicons Euro Quattrocentocinquanta/00 Cad.

### **8 uff. BOISERIE**

Fornitura e posa in opera di Boiserie con struttura e ripiani in pannelli di particelle di legno, spessore 35 mm. ecologici idrofughi, con basso contenuto di formaldeide ( classe F\*\*\*\* in base alla normativa giapponese JIS A 1460) nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca. 4 Bordi in ABS , con fresature ed elementi in plexiglas porta riviste, porta DVD e contenitori sospesi, allocati in guide di acciaio o alluminio inserite a scomparsa nella boiserie, in base ai disegni e alle indicazioni della direzione lavori. In alternativa finitura tipo oberflex o in pannelli in legno di Quercia massello tre D, supportato su multistrato in Betulla, Porta a scomparsa con anta in pannello in particelle di legno sp. 22 mm., con basso contenuto di formaldeide e idrofughi, nobilitato su due lati. Bordatura perimetrale con profilo in ABS di spessore 1 mm., in alternativa rivestimento della porta tagliafuoco esistente.

Completo di attaccaglia per fissaggio a muro con regolazione superiore o laterale in funzione della composizione scelta, di serratura di chiusura, guide di montaggio in alluminio o legno e di quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

€/mq. 310,00

Diconsi Euro Trecentodieci/00 Cad.

### **9 uff. CASSETTIERA SU RUOTE**

contenitote complanare in nobilitato 18 mm. per struttura, frontale e top.  
Delle dimensioni di cm. 42 x 42 x 60.

€/Cad 200,00

Diconsi Euro Duecento/00 Cad.

### **10 uff. POLTRONA DIREZIONALE**

Poltr. con braccioli •RUOTE: di tipo gommate, a doppio battente, con perno di rotazione in acciaio, autolubrificanti. •BASE: realizzata in alluminio pressofuso con finitura lucida. •TUBO A GAS: pompa a gas con finitura in acciaio diam. 50 mm. •SCocca DI SUPPORTO SEDILE E SCHIENALE: 1.Elementi esterni a vista realizzati in acciaio a sezione tonda 25x2 mm con finitura cromata. 2.Elementi interni alla tappezzeria in acciaio a sezione tonda 16x25 mm con finitura cromata. 3.Numero 2 elementi di collegamento profili esterni posti sotto il sedile in acciaio trafilato pieno a sezione rettangolare 30x6 mm preforati per il fissaggio del meccanismo oscillante. •MECCANISMO OSCILLANTE: a fulcro avanzato, realizzato in alluminio pressofuso con piastra di supporto in acciaio opportunamente nervato e sagomato, bloccabile in multiposizioni; con dispositivo di sicurezza antiurto del ritorno dello schienale; con dispositivo di regolazione personalizzata dell'intensità della molla di oscillazione in funzione del peso dell'utilizzatore. •BRACCIOLI: realizzati in alluminio con finitura lucida. •RIVESTIMENTO come da indicazioni DD.LL..

€/Cad. 500,00

Diconsi Euro Cinquecento/00 Cad

### **11 uff. POLTRONA ATTESA**

Poltr. senza braccioli •SCocca DI SUPPORTO SEDILE E SCHIENALE: 1.Elementi esterni a vista realizzati in acciaio a sezione tonda 25x2 mm con finitura cromata. 2.Elementi interni alla tappezzeria in acciaio a sezione tonda 16x25 mm con finitura cromata. •RIVESTIMENTO come da indicazioni DD.LL..

€/Cad 400,00

Diconsi Euro Quattrocento/00 Cad.

### **12 uff. LAMPADA DA TAVOLO**

in alluminio anodizzato, con base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato, diffusore in alluminio anodizzato, snodo e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Supporto intercambiabile, base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti. Possibilità di montare sorgente LED su attacco E27. Delle dimensioni di Lung. cm. 78, h. cm 64,5, diametro base cm 23, estensione max in altezza cm. 129, estensione max in larghezza cm 122. Completa di lampadina a LED da 8 W con attacco E27 Classe A.

€/Cad. 280,00

Diconsi Euro DuecentoOttanta/00 Cad.

### **13 - uff. APPENDIABITO IN LEGNO**

Fornitura e posa in opera di appendiabito composto da n. 6 aste a cinque lati in legno massiccio. Nella parte superiore di ogni asta c'è una tacca per appendere un abito o fissare una gruccia. Delle dimensioni cm 67 x h cm.166 x cm 51.

€/Cad 240,00

Diconsi Euro Duecentoquaranta/00 Cad

#### **14 uff. ARMADIO CONTENITORE**

Con struttura e cinque ripiani in pannelli di particelle di legno, spessore 35 mm. ecologici idrofughi, con basso contenuto di formaldeide ( classe F\*\*\*\* in base alla normativa giapponese JIS A 1460) nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca. 4 Bordi in ABS .

Schienale con pannello in particelle di legno, spessore 12 mm. con basso contenuto di formaldeide, idrofugo, rivestito in laminato con bordatura ABS.

Ante con pannello in particelle di legno sp. 22 mm., con basso contenuto di formaldeide e idrofughi, nobilitato su due lati. Bordatura perimetrale con profilo in ABS di spessore 1 mm.

Completo di serratura di chiusura.

Attacaglia per fissaggio a muro con regolazione superiore o laterale in funzione della composizione scelta.

Delle dimensioni di cm. 310 x 60 x 222.

€/Cad.2.300,00

Diconsi Euro Duemilacinquecento/00 Cad.

#### **15 - uff. SEDUTE INGRESSO ATTESA**

Fornitura e posa in opera di sedute con struttura in legno rivestito in fibra 100g. di sicurezza in dotazione, con schiuma 35kg CMHR. vassoio. quercia a doghe. piedini: acciaio F1 finito da electrolysis in Cooper o grafite con montagne. In tessuto di categoria Classe 6 E.

Nei colori indicati dalla DD.LL.Delle dimensioni 90 x 45 x h 42.

€/Cad 655,00

Diconsi Euro Seicentocinquantacinque/00 Cad

#### **16 - uff. SEDUTE INGRESSO ATTESA**

Fornitura e posa in opera di sedute con struttura in legno rivestito in fibra 100g. di sicurezza in dotazione, con schiuma 35kg CMHR. vassoio. quercia a doghe. piedini: acciaio F1 finito da electrolysis in Cooper o grafite con montagne. In tessuto di categoria Classe 6 E.

Nei colori indicati dalla DD.LL.Delle dimensioni 45 x 45 x h 42.

€/Cad 440,00

Diconsi Euro Quattrocentoquaranta/00 Cad

### **ELENCO PREZZI ATTREZZATURA LUDOTECA**

#### **1 - LUD. POUF SACCO IN MICROFIBRA**

Fornitura e posa in opera pouf di forma circolare, può ospitare da 1 a 3 persone contemporaneamente, può essere usato in molti modi o sedute diverse, adatte per Ludoteche, rivestimento esterno protettivo, lavabile in lavatrice 30 gradi. Composto da un sacco contenente le microsferi di poliuretano espanso tipo Lycra, atossiche e autoestinguenti, che combinato

alla microfibra elastica da la comodità e l'ergonomicità e da una fodera di rivestimento esterno che ha il compito di proteggere il pouf. Sfoderabile e lavabile in lavatrice. Senza cerniere e con idoneo sistema di riempimento in qualsiasi momento. Nei colori indicati dalla DD.LL.

Dimensioni 120 x 120 x 40 cm peso 4 kg.

€/Cad 220,00

Diconsi Euro Duecentoventi/00 Cad.

## **2 – LUD. POUF SACCO A GOCCIA**

Fornitura e posa in opera di un pouf con una forma a goccia. Adatto per Ludoteche, rivestimento esterno protettivo, lavabile in lavatrice 30 gradi. Composto da un sacco contenente le microsfere di poliuretano espanso tipo Lycra, atossiche e autoestinguenti, che combinato alla microfibra elastica da la comodità e l'ergonomicità e da una fodera di rivestimento esterno che ha il compito di proteggere il pouf. Sfoderabile e lavabile in lavatrice. Senza cerniere e con idoneo sistema di riempimento in qualsiasi momento. Nei colori indicati dalla DD.LL.

Dimensioni 70 x 140 x 40 cm peso 4 kg

€/Cad 160,00

Diconsi Euro Centosessanta/00 Cad.

## **3 – Lud. PLAYGROUND**

Fornitura e posa in opera di playground composta da struttura professionale a pannelli modulari completa di percorso interno delle dimensioni indicative di m. 7,00 x m 2,50 x h. m 2,40, Decorazione come da indicazioni della DD.LL., con le seguenti attività presenti nella struttura : scivolo interno doppio con piscina di palline, palline in plastica atossiche del ø cm. 7, bosco incantato composto da colorati salsicciotti soft, mezzelune, boxing, ecc., rulli spremitori decorati, attività e ripiani interni multicolor, reti antiarrampicamento, rete superiore di protezione, pannello interattivo, materassi su tutta la base, 2 entrate/uscite, regolamento, trampolino elastico.

€/Cad 10.500,00

Diconsi Euro Diecimilacinquecento/00 Cad

## **4 – Lud. GONFIABILE MULTIGIOCO CON SCIVOLO**

Fornitura e posa in opera di gonfiabile multigioco delle misure indicative di m 6,00 x m 4,00 x h m2,80, completo di motore professionale UK da 1,1 KW.

Struttura rinforzata con doppie e triple cuciture soprattutto nei punti sottoposti a maggior sforzo, molto resistente. Materiale ignifugo, atossico.

€/Cad 2.490,00

Diconsi Euro Duemilaquattrocentonovanta/00 Cad

## **5 – Lud. MOBILE PORTA GIOCHI**

Fornitura e posa in opera di mobile porta giochi su quattro livelli con 11 vani contenitori per mantenere sempre ordinata l'area giochi dei bambini. Tutti i vani contenitori sono estraibili per consentire una facile pulizia e tutta la superficie del mobile deve essere lavabile. Delle dimensioni di cm 67,3 x 35,6 x

88,9 h. numero nove cassette di cm. 19,05 x 13,97 x 13,35 h., numero due cassette di cm. 30,48 x 23,49 x 15,87 h.

€/Cad. 130,00

Diconsi Euro Centotrenta/00 Cad.

#### **6 – Lud. SCARPIERA**

Fornitura e posa in opera di scarpiera in plastica con otto postazioni e tre diverse colorazioni delle dimensioni di cm 88 x 25 x 32 h.

€/Cad 90,00

Diconsi Euro Novanta/00 Cad.

#### **7 – Lud. MOBILE CONTENITORE SERIE TRENINO**

Fornitura e posa in opera di mobile contenitore serie trenino che comprende cinque moduli, un modulo con la forma di locomotiva a due ante e tre cassette dim. 111x41x135, un mobile a forma di vagone a giorno con due ripiani dim. 80x41x71, due mobili alti a giorno con tre ripiani dim.41x41x153 e un mobile a otto cassette colorati dim. 80x41x135 ed un mobiletto a due ante colorate dim. 80x41x96. Tutti i moduli sono realizzati in legno nobilitato rivestito in melaminico, poggiano su zoccolino decorato con ruotine del trenino e sono agganciati tra di loro con dischi colorati.

Delle dimensioni di cm 433 x 41 x diverse altezze.

€/Cad 1.000,00

Diconsi Euro mille/00 Cad

#### **8 – Lud. MOBILE LIBRERIA**

Fornitura e posa in opera di mobile libreria realizzato con legno nobilitato color faggio chiaro. La struttura realizzata in legno nobilitato di spessore 19 mm. ha bordi a vista arrotondati: Il mobile è assemblato tramite perni e barilotti in acciaio e appoggia su 5 piedini cilindrici realizzati in legno di diametro mm. 60 x 100 h con scivolanti in ABS, per una maggiore stabilità. La schiena del mobile è in nobilitato bianco di spessore 10 mm. ed è a vista per consentire un posizionamento anche in centro stanza come divisore. Il mobile è dotato di 10 ripiani/12 vani giorno. Dimensioni cm. 110 x 42 x 204 h. Fissato al muro.

€/Cad 480,00

Diconsi Euro Quattrocentoottanta/00 Cad

#### **9 – Lud. MOBILE LIBRERIA**

Fornitura e posa in opera di mobile libreria realizzato con legno nobilitato color faggio chiaro. La struttura realizzata in legno nobilitato di spessore 19 mm. ha bordi a vista arrotondati: Il mobile è assemblato tramite perni e barilotti in acciaio e appoggia su 5 piedini cilindrici realizzati in legno di diametro mm. 60 x 100 h con scivolanti in ABS, per una maggiore stabilità. La schiena del mobile è in nobilitato bianco di spessore 10 mm. ed è a vista per consentire un posizionamento anche in centro stanza come divisore. Il mobile è dotato di 6 ripiani/9 vani giorno. Dimensioni cm. 110 x 42 x 70 h. Fissato al muro.

€/Cad 350,00

Diconsi Euro Trecentocinquanta/00 Cad

#### **10 – Lud. TAVOLO CON GAMBE COLORATE**

Fornitura di tavolo manipolazione con gambe colorate, realizzato con piano in agglomerato di particelle fibrolegnose bilaminato, con finitura antigraffio, di spessore 27 mm. con bordo in PVC a sezione raggiata di colore giallo-blu-verde – rosso e spigolo arrotondato. Le gambe sono in polipropilene ø 60 mm., nei quattro colori base e hanno terminale plastico di colore nero. Il tavolo è dotato di vaschetta

rotonda con cui effettuare giochi con l'acqua, con la sabbia e giochi di manipolazione. Diametro ø 130.

€/Cad 180,00

Diconsi Euro Centoottonata/00 Cad

#### **11 - Lud. SEDIA COLORATA**

Fornitura di sedia realizzata in polipropilene colorato, biscocca, con sedile e schienale ergonomicamente sagomato. Piedini in plastica colorata nera antiscivolo. Dimensioni cm. 28 x 28 x 51h; altezza di seduta cm. 30.

€/Cad 30,00

Diconsi Euro Trenta/00 Cad.

#### **12 - Lud. DECORI IN POLISTIROLO**

Fornito e posto in opera, con elementi tridimensionali, realizzato in polistirene espanso sintetizzato, impermeabile all'acqua e inattaccabile da muffe e batteri e con colori a base di pigmenti minerali e quarzo fine in resine idrosolubili. Decoro poggiato su polistirolo nero.

Personaggi Biancaneve e i sette nani, eliplani, Fantasy Express e Giraffa Sorrisini delle dim. cm 80 x 60.

€/Cad 104,00

Diconsi Euro Centoquattro/00 Cad.

#### **13 - Lud. DECORO IN POLISTIROLO**

Fornitura e posa in opera di decoro a muro in polistirene espanso. Impermeabile all'acqua e inattaccabile da muffe e batteri e con colori a base di pigmenti minerali e quarzo fine in resine idrosolubili. Decoro poggiato su polistirolo nero.

Rappresentazione di Maxi Aereo, coccinella, maxi fungo, miele, pappagallo, Raffaella, Roger, Re Giorgio, Tartaruga e Yuppi.

Delle dim. cm. 60 x 40.

€/Cad. 35,00

Diconsi Euro Trentacinque

#### **14 - Lud. PANNELLI DECORATI**

Fornitura e posa in opera di pannello realizzato a mano su forex di spessore 0,4 cm., materiale certificato classe 1, ignifugo, atossico, antibatterico, impermeabile e anticondensa, i disegni sono realizzati con vernici all'acqua, atossica, resistente e lavabile. Rappresentazione a Spasso nel Bosco. Delle dimensioni di cm 225 x 0,4 x 200 h.

€/Cad 750,00

Diconsi Euro Settecentocinquanta/00 Cad.

#### **15 - Lud. COMPOSIZIONE LETTURA MODULARE**

mobile composto da 4 moduli di cui due a semicerchio e due librerie. Seduta a semicerchio, dimensioni 92 cm. diametro x 33 cm. h., realizzata in legno nobilitato dello spessore di cm. 18 mm., con cuscino rivestito di tessuto lavabile con imbottitura di poliuretano espanso, con quattro cassette curvi in plastica. La struttura poggia su quattro piedini in gomma. N. 2 Librerie in legno nobilitato dello spessore di 18 mm. costituita da due vani, uno superiore porta libri ed uno sottostante per accogliere i cassette in plastica, dimensioni 46 x 46 x 58 h., con due cassette in plastica.

€/Cad 400,00

Diconsi Euro Quattrocento/00 Cad

**16 – Lud. DISPLAY 55” LED FULL HD (1920X1080).**

€/Cad 680,00

Diconsì Euro Seicentoottanta/00 Cad

**17 – Lud. SCRIVANIA DIREZIONALE**

Fornitura e posa in opera di scrivania direzionale composta da piano lavoro in legno nobilitato melaminico spessore mm. 38, bordi perimetrali, a colore del piano, in abs da mm.2 stondato. Fianchi e appendici in nobilitato melaminico spessore mm. 38, bordi perimetrali, a colore del piano, in abs da mm.2 stondato, distanziali superiori, a supporto del piano a filo, e basette a pavimento, dotate di piedini di livellamento, in lega metallica finitura a canna di fucile, collegati da traversa strutturale in nobilitato melaminico spessore mm.18 a colore dei fianchi.

Delle dimensioni di cm 200 x 90 x 74

€/Cad 450,00

Diconsì Euro Quattrocentocinquanta/00 Cad

**18 Lud. CASSETTIERA SU RUOTE**

contenitore complanare in nobilitato 18 mm. per struttura, frontale e top.

Delle dimensioni di cm. 42 x 42 x 60.

€/Cad 200,00

Diconsì Euro Duecento/00 Cad.

**19 Lud. POLTRONA DIREZIONALE**

Poltr. con braccioli •RUOTE: di tipo gommate, a doppio battente, con perno di rotazione in acciaio, autolubrificanti. •BASE: realizzata in alluminio pressofuso con finitura lucida. •TUBO A GAS: pompa a gas con finitura in acciaio diam. 50 mm. •SCocca DI SUPPORTO SEDILE E SCHIENALE: 1.Elementi esterni a vista realizzati in acciaio a sezione tonda 25x2 mm con finitura cromata. 2.Elementi interni alla tappezzeria in acciaio a sezione tonda 16x25 mm con finitura cromata. 3.Numero 2 elementi di collegamento profili esterni posti sotto il sedile in acciaio trafilato pieno a sezione rettangolare 30x6 mm preforati per il fissaggio del meccanismo oscillante. •MECCANISMO OSCILLANTE: a fulcro avanzato, realizzato in alluminio pressofuso con piastra di supporto in acciaio opportunamente nervato e sagomato, bloccabile in multiposizioni; con dispositivo di sicurezza antiurto del ritorno dello schienale; con dispositivo di regolazione personalizzata dell'intensità della molla di oscillazione in funzione del peso dell'utilizzatore. •BRACCIOLI: realizzati in alluminio con finitura lucida. •RIVESTIMENTO come da indicazioni DD.LL..

€/Cad. 500,00

Diconsì Euro Cinquecento/00 Cad

**20 Lud. ARMADIO CONTENITORE**

Con struttura e cinque ripiani in pannelli di particelle di legno, spessore 35 mm. ecologici idrofughi, con basso contenuto di formaldeide ( classe F\*\*\*\* in base alla normativa giapponese JIS A 1460) nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca. 4 Bordi in ABS .

Schienale con pannello in particelle di legno, spessore 12 mm. con basso contenuto di formaldeide, idrofugo, rivestito in laminato con bordatura ABS.

Ante con pannello in particelle di legno sp. 22 mm., con basso contenuto di formaldeide e idrofughi, nobilitato su due lati. Bordatura perimetrale con profilo in ABS di spessore 1 mm.

Completo di serratura di chiusura.

Attacaglia per fissaggio a muro con regolazione superiore o laterale in funzione della composizione scelta.

Delle dimensioni di cm. 450 x 60 x 222.

€/Cad 3.000,00

Diconsi Tremila/00 Cad

### **21 Lud PANNELLI ARRAMPICATA**

con struttura in MDF, composta da figure in rilievo, imbottite e rivestite da pvc di qualità. Completi alla base di un materasso di sicurezza di mis. 1 x 2 m. spessore cm. 5. Delle dimensioni di m. 4,00 x 2,00.

€/Cad 2.200,00

Diconsi Euro Duemiladuecento/00 Cad.

### **22 Lud BABY AREA**

di circa mq. 15,00, completamente rivestita con pavimentazione antitrauma in E.V.A. plast, spessore 1 cm, anallergico, lavabile, posa ad incastro, riservata alla fascia 0-3 anni. All'interno sono compresi n.1 piscina morbida con palline, n.3 cavallini gonfiabili, n. 2 dondolini, n.1 Kit di mattoni in gomma, n. 2 tavoli per la manipolazione, n. 8 seggioline, n.4 recinzioni in plastica h.57 cm. di circa 4,5 m. cad.

€/Cad 3.200,00

Diconsi Euro Tremiladuecento/00 Cad

### **6 bibl./Lud. SEDIE LETTURA**

Sedia Monolitica in materiale plastico, flessibile nella seduta. Seduta con superficie a nido d'ape in materiale termoplastico. In diversi colori delle dimensioni di larg. cm 39 x prof. cm. 45,50 x alt. 83,50.

€/Cad. 123,00

Diconsi Euro Centoventitre/00 Cad.

## **ELENCO PREZZI ARREDAMENTO E ATTREZZATURE TEATRO**

### **1 Teatro SISTEMA AUDIO/VIDEO**

#### **Mixer Automatico 8 ingressi Audio Plus PROFESSIONAL**

- 8 ingressi MICRO bilanciati con connettore XLR femmina, equalizzazione a tre bande, regolazione della soglia d'intervento, regolazione del guadagno, led indicante il canale attivo, controllo di livello con potenziometro rotativo,

alimentazione phantom 48 V (attivabile), filtro passa alto (escludibile)

- Ingresso CD/TAPE selezionabile con controllo rotativo di volume, toni alti e bassi
- Uscita master con controllo di volume, toni alti e bassi e indicatore di livello con barra a led
- Equalizzatore a 10 bande (escludibile) sull'uscita master
- IN/OUT per effetti o equalizzatori esterni
- Uscita TAPE

Dati tecnici:

Ingressi MICRO: bilanciamento elettronico

Massimo livello: 2,5 mV (GAIN max) / 200 mV (GAIN min)

Sensibilità di ingresso: 0,7 mV (-61 dBm) / 45 mV (-25 dBm)

Escursione guadagno: 36 dB, Filtro passa alto: 100 Hz 6 dB/oct

Impedenza TAPE/CD: 47 kΩ, TONI bassi e alti: ±12 dB a 70 Hz/ ±12 dB a 700 Hz/ ±12 dB a 10 kHz

Equalizzatore: ±10 dB freq. 315, 500, 700, 1K, 1K4, 2K, 2K4 3K15, 4K, 6K3Hz

Risposta in frequenza (- 3 dB): 50 Hz - 20kHz - Rapporto segnale/rumore: > 95 dB. Alimentazione: 230 V~ 50÷60 Hz - Consumo: 20 VA.

Fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al quadro di comando in canaline con cavo non propagante fiamma compresi nel prezzo.

€/Cad 300,00

Diconsi Euro Trecento/00 Cad.

## **2 - Teatro SISTEMA DOPPIO RADIO MICROFONO PROFESSIONALE**

**Composto da Un apparecchio professionale che include 2 radiomicrofoni settabili 48 canali per l a massima flessibilità d'utilizzo. Sia la base che i microfoni dispongono di display retroilluminato che permette di controllare la carica della batteria e tutte le funzioni principali quali il livello di segnale, il canale selezionato etc. Nella confezione sono presenti le staffe per fissarlo a rack 19". range frequenza 781.00 - 806-00 ■**

**1440 tunable UHF/48 CH frequencies for interference-free reception**

■ **Absolutely reliable transmission and extended range due to high RF output power** ■ **Pilot tone squelch for eliminating RF interference when transmitter is turned off** ■ **Rugged metal housing** ■ **Backlit display (lights up when a button is pushed)**

- User-friendly menu operation
- Lock function avoids accidental changing of settings
- HDX compander for crystal-clear sound
- 4-step battery status display, also transmitted to receiver
- Mute function
- Wide range of accessories adapts the handheld transmitter to any requirement.

Fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al quadro di comando in canaline con cavo non propagante fiamma compresi nel prezzo.

€/Cad. 550,00

Diconsi Euro Cinquecentocinquanta/00 Cad

### **3 – Teatro DIFFUSORI 70W (COPPIA)**

Fornito e posto in opera con le seguenti caratteristiche:

- Cabinet in polipropilene con eccellenti proprietà acustiche.
- Connettori a morsettiera
- Sistema bass reflex
- Altoparlante coassiale per una miglior dispersione del suono
- Griglia metallica per la protezione degli altoparlanti
- Possibilità di montaggio orizzontale/verticale
- Design esclusivo adattabile a ogni tipo di installazione

DATI TECNICI

Numero di vie: 2

Impedenza nominale: 8 Ohm

Potenza RMS: 35 W

Potenza musicale: 70 W

Risposta in frequenza: 110-20.000 Hz

Efficienza SPL 1m/1W: 93 dB

€/Cad 150,00

Diconsi Euro Centocinquanta/00 Cad.

### **4 – Teatro AMPLIFICATORE PROFESSIONALE**

Potenza RMS 2 x 100W - Potenza massima 2 x 200W – Potenza max 4 Ohms 2 x 300W - Potenza max a 8 Ohms 2 x 200W - Potenza massima in modalità bridge 600W

Risposta in frequenza 10 Hz - 50 KHz - 1,5dB

Fattore dumping >350 – Raffreddamento: Dispone di 1 ventola di raffreddamento

Protezione: Possiede circuito di protezione da sovraccarichi

Ingombro a rack 2U - Connettori in ingresso XLR + RCA

Connettori in uscita: Speakon + morsetti

Colore Nero e grigio - Peso (Kg) 9 – Dimensioni 482 x 350 x 88 mm -

Alimentazione 110V - 220V

Fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al quadro di comando in canaline con cavo non propagante fiamma compresi nel prezzo.

€/Cad 420,00

Diconsi Euro Quattrocentoventi/00 Cad.

### **5 – TEATRO VIDEOPROIETTORE PROFESSIONALE AD OTTICA INTERCAMBIABILE**

Proiettore 1DLP con luminosità di 7.000 ANSI lumen, risoluzione WXGA 1280x800, rapporto di contrasto 2500:1, Lamp Modulation Drive System per l'ottimizzazione della colorimetria. ottica Zoom Intercambiabile motorizzata 1.8 - 2.5 :1 con shift orizzontale e verticale. Il proiettore più silenzioso della gamma con solo 30db. Durata della lampada 4000 ore in modalità normale. Connettività Digital Link (conforme HD-BaseT).. Modalità di immagine Dynamic RGB Booster per la perfetta riproduzione dei colori senza penalizzare la luminosità della macchina.

Fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al quadro di comando in canaline con cavo non propagante fiamma compresi nel prezzo.

€/Cad 5.750,00

Diconsi Euro Cinquemilasettecentocinquanta/00 Cad

**6 – Teatro OTTICA ZOOM MOTORIZZATA PER VIDEOPROIETTORE  
OTTICA ZOOM HD MOTORIZZATA 2.4 - 3.7 :1**

Fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al quadro di comando in canaline con cavo non propagante fiamma compresi nel prezzo.

€/cad 2.600,00

Diconsi Euro Duemilaseicento/00 Cad.

**7 – Teatro STAFFA DA SOFFITTO ALTA PER VIDEOPROIETTORE**

€/Cad 650,00

Diconsi Euro Seicentocinquanta/00 Cad

**8 – Teatro TELO PER VIDEOPROIEZIONE MOTORIZZATO 500x375 cm**

Schermi realizzati con le tele da proiezione SOFT WHITE - Discesa del telo da proiezione, nella versione di serie, dalla parte anteriore del cassonetto - Cassonetto in alluminio estruso verniciato a polveri epossidiche in colore grigio chiaro RAL 7035 - Tubo interno di avvolgimento del telo in alluminio anodizzato argento Ø 102 mm - Motore elettrico di comando monofase, marchio IMQ, CE, garanzia 5 anni - In dotazione, invertitore elettrico salita / discesa del telo - Regolazione dei fincorsa, salita e discesa del telo, già effettuata in fase di produzione - Testate di chiusura del cassonetto in fusione di alluminio, verniciate a polveri epossidiche in colore grigio chiaro RAL 7035 - Coppia di squadrette in acciaio per installazione a parete o a soffitto - Accessori a richiesta: comando radio, staffe distanziatrici.

Fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al quadro di comando in canaline con cavo non propagante fiamma compresi nel prezzo.

€/Cad. 1.400,00

Diconsi Euro Millequattrocento/00 Cad

**9 – Teatro STENDER DRITTO INDUSTRIALE CROMATO**

Delle Dimensioni L x P x A : 55 x 170 x 160 cm, in acciaio cromato del ø 30, Barra superiore ovale cromata, parte bassa grigio martellato, con 4 rotelle in acciaio, barra ovale cromata. Con maniglie laterali.

€/Cad 120,00

Diconsi Euro Centoventi/00 Cad

**10 – Teatro SPECCHIO PER CAMERINI**

Fornitura e posa in opera di specchio con luce Led delle dimensioni di cm. 60 x cm. 50 sp. 7 mm, voltaggio 220 V , potenza 2,4 W, numero 15 led per lato colore bianco caldo, completo di cavo.

€/Cad 80,00

Diconsi Euro Ottanta/00 Cad.

**11 – Teatro BANCO TRUCCO**

Fornitura e posa in opera di banco trucco composta da piano lavoro in legno nobilitato melaminico spessore mm. 38, bordi perimetrali, a colore del piano, in abs da mm.2 stondato. Fianchi e appendici in nobilitato melaminico spessore mm. 38, bordi perimetrali, a colore del piano, in abs da mm.2 stondato,.

Delle dimensioni di cm. 140 x cm. 25 x cm. 74.

€/Cad 200,00

Diconsi Euro Duecento/00 Cad

### **12 - Teatro POLTRONE PER TEATRO**

Fornitura e posa in opera di poltroncine standard, struttura in acciaio, imbottitura in poliuretano ignifugo espanso, molleggio della struttura con molle elastiche. Fissaggio a pavimento mediante zoccolatura metallica verniciata con polveri epossidiche, antiurto ed antigraffio. Sedile ribaltabile per gravità su nodi in nylon anti-rumore. Braccioli in poliuretano integrale.

Rivestimento in tessuto di cotone nei coli indicati dalla DD.LL.. Poltrone omologate in classe 1 IM. Montaggio in serie su file rettilinee con fianco in comune, fissaggio su pavimento.

€/Cad 540,00

Diconsi Euro cinquecentoquaranta/00 Cad

### **13 - Teatro BOISERIE**

Fornitura e posa in opera di Boiserie con struttura e ripiani in pannelli di particelle di legno, spessore 35 mm. ecologici idrofughi, con basso contenuto di formaldeide ( classe F\*\*\*\* in base alla normativa giapponese JIS A 1460) nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca. 4 Bordi in ABS , con fresature, in base ai disegni e alle indicazioni della direzione lavori. In alternativa finitura tipo oberflex o in pannelli in legno di Quercia massello tre D, supportato su multistrato in Betulla. Compreso il rivestimento della porta tagliafuoco esistente.

Completo di attaccaglia per fissaggio a muro con regolazione superiore o laterale in funzione della composizione scelta, di serratura di chiusura, guide di montaggio in alluminio o legno e di quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

€/mq. 310,00

Diconsi Euro Trecentodieci/00 Cad.

## **ELENCO PREZZI ARREDAMENTO E ATTREZZATURE BIBLIOTECA**

### **1 bibl. SCAFFALI CONTENITORI LIBRI**

Con struttura e cinque ripiani in pannelli di particelle di legno, spessore 35 mm. ecologici idrofughi, con basso contenuto di formaldeide ( classe F\*\*\*\* in base alla normativa giapponese JIS A 1460) nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca. 4 Bordi in ABS .

Schienale con pannello in particelle di legno, spessore 12 mm. con basso contenuto di formaldeide, idrofugo, rivestito in laminato con bordatura ABS.

Attacaglia per fissaggio a muro con regolazione superiore o laterale in funzione della composizione scelta, tubolare in acciaio per fissaggio a soffitto per le composizioni staccate dai muri. Completi di etichette individuazioni libri del tipo sostituibile.

Scaffale prof. cm 34 x h. cm. 222

€/ml. 690,00

Diconsi Euro Seicentonovanta/00 per ml.

## **2 bibl. ARMADIO CONTENITORE**

Con struttura e cinque ripiani in pannelli di particelle di legno, spessore 35 mm. ecologici idrofughi, con basso contenuto di formaldeide ( classe F\*\*\*\* in base alla normativa giapponese JIS A 1460) nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca. 4 Bordi in ABS .

Schienale con pannello in particelle di legno, spessore 12 mm. con basso contenuto di formaldeide, idrofugo, rivestito in laminato con bordatura ABS.

Ante con pannello in particelle di legno sp. 22 mm., con basso contenuto di formaldeide e idrofughi, nobilitato su due lati. Bordatura perimetrale con profilo in ABS di spessore 1 mm.

Completo di serratura di chiusura.

Attacaglia per fissaggio a muro con regolazione superiore o laterale in funzione della composizione scelta.

Delle dimensioni di cm. 120 x 60 x 222.

€/Cad.1.200

Diconsi Euro Milleduecento/00 Cad.

## **3 bibl. SCRIVANIA 160**

struttura con gambe a ponte in tubo di acciaio trafilato, verniciato a polvere epossidiche a sez. rettangolare 60 x 30 mm. sp. 2 mm.. Dotate alle estremità inferiori di puntali in nylon stampato con alloggiato il piedino livellatore.

Piano lavoro sagomato, terminale, appendice e raccordi in nobilitato melamminico spessore mm. 30, bordi perimetrali a colore del piano, un ABS da 2 mm. arrotondato.Delle dimensioni di cm. 160 x 80 x 72.

€/Cad. 650,00

Diconsi Euro Seicentocinquanta/00 Cad.

## **4 bibl. SCRIVANIA 100**

struttura con gambe a ponte in tubo di acciaio trafilato, verniciato a polvere epossidiche a sez. rettangolare 60 x 30 mm. sp. 2 mm.. Dotate alle estremità inferiori di puntali in nylon stampato con alloggiato il piedino livellatore.

Piano lavoro sagomato, terminale, appendice e raccordi in nobilitato melamminico spessore mm. 30, bordi perimetrali a colore del piano, un ABS da 2 mm. arrotondato.Delle dimensioni di cm. 100 x 60 x 72.

€/Cad. 300,00

Diconsi Euro Trecentocento/00 Cad.

## **5 bibl. CASSETTIERA SU RUOTE**

contenitote complanare in nobilitato 18 mm. per struttura, frontale e top.

Delle dimensioni di cm. 42 x 42 x 60.

€/Cad 200,00

Diconsi Euro Duecento/00 Cad.

## **6 bibl./Lud. SEDIE LETTURA**

Sedia Monolitica in materiale plastico, flessibile nella seduta. Seduta con superficie a nido d'ape in materiale termoplastico. In diversi colori delle dimensioni di larg. cm 39 x prof. cm. 45,50 x alt. 83,50.

€/Cad. 123,00

Diconsi Euro Centoventitre/00 Cad.

## **7 bibl. POLTRONA DIREZIONALE**

Poltr. con braccioli •RUOTE: di tipo gommate, a doppio battente, con perno di rotazione in acciaio, autolubrificanti. •BASE: realizzata in alluminio pressofuso con finitura lucida. •TUBO A GAS: pompa a gas con finitura in acciaio diam. 50 mm. •SCocca DI SUPPORTO SEDILE E SCHIENALE: 1.Elementi esterni a vista realizzati in acciaio a sezione tonda 25x2 mm con finitura cromata. 2.Elementi interni alla tappezzeria in acciaio a sezione tonda 16x25 mm con finitura cromata. 3.Numero 2 elementi di collegamento profili esterni posti sotto il sedile in acciaio trafilato pieno a sezione rettangolare 30x6 mm preforati per il fissaggio del meccanismo oscillante. •MECCANISMO OSCILLANTE: a fulcro avanzato, realizzato in alluminio pressofuso con piastra di supporto in acciaio opportunamente nervato e sagomato, bloccabile in multiposizioni; con dispositivo di sicurezza antiurto del ritorno dello schienale; con dispositivo di regolazione personalizzata dell'intensità della molla di oscillazione in funzione del peso dell'utilizzatore. •BRACCIOLI: realizzati in alluminio con finitura lucida. •RIVESTIMENTO come da indicazioni DD.LL..  
€/Cad. 500,00 Diconsi Euro Cinquecento/00 Cad

### **8 bibl. ESPOSITORE CD e DVD**

Composta da pannello dogato anteriore e pannello liscio posteriore, nel color legno, delle dimensioni L. cm.185 x h cm. 209. Composta da tre montanti di ferro da 88 cm, due montanti di ferro da 42 cm, due montanti di ferro da 123 cm, sei angolari, 2 pannelli di MDF frsati e uno liscio, coprifresa in alluminio, completo di accessori in plexiglass porta CD e DVD nel numero necessario per coprire gli alloggi fresati.  
€/Cad. 300,00 Diconsi Euro Trecento/00 Cad.

### **9 bibl. MACCHINA FOTOCOPIATRICE**

Fornitura e posa in opera di fotocopiatrice multifunzione b/n a3 - 25 ppm - completa di doppio cassetto carta + bypass - stampa/copia/scansione in fronte/retro - lan 10/100 - mobiletto su ruote -  
€/Cad 2.300,00 Diconsi Euro Duemilatrecento/00 Cad

### **10 bibl. COMPUTER**

PC All In One con le seguenti CARATTERISTICHE: MONITOR:21,5 "; RAM:4 GB; MEMORIA DI MASSA: HD 500 GB - 7200 RPM PROCESSORE: Intel, Core i3, 2,20 GHz, 64 bit; GRAFICA: Intel, HD Graphics ; SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE: Windows 10 Bit S.O. : 64 , 1 months; UNITÀ OTTICHE: 1 Numero unità installate, 8 x read, 8 x write; CONNETTORI/PORTE: USB laterali : 1 , USB posteriori : 5 ; GENERALE: All in one (monitor integrato), All in One, Bluetooth, 802.11ac, Altoparlanti.  
€/Cad 700,00 Diconsi Euro Settecento/00 Cad.

### **11 bibl. IMPIANTO ASCOLTO MUSICA**

sistema per ascolto musica con le seguenti caratteristiche:

monitor:10" "; ram:1 gb; memoria di massa: 32 gb processore: quad core; + cuffia a padiglione largo, fornito e posto in opera completo di tutti gli allacci necessari per dare l'opera finita a regola d'arte e funzionante.

€/Cad 250,00

Diconsi Euro Duecentocinquanta/00 Cad.

### **12 bibl. LAMPADA DA TAVOLO**

in alluminio anodizzato, con base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato, diffusore in alluminio anodizzato, snodo e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Supporto intercambiabile, base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti. Possibilità di montare sorgente LED su attacco E27. Delle dimensioni di Lung. cm. 78, h. cm 64,5, diametro base cm 23, estensione max in altezza cm. 129, estensione max in larghezza cm 122. Completa di lampadina a LED da 8 W con attacco E27 Classe A.

€/Cad. 280,00

Diconsi Euro Duecentoottanta/00 Cad.

### **13 BIBL. LAMPADA A SOSPENSIONE FORNITA E POSTA IN OPERA**

Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato, diffusori in cartapergamena supportato da materiale plastico, snodi in alluminio brillantato. Delle dimensioni di Larg. cm. 130/148 x h. cm 93/148, x Diam. cm. 24, con due lampade LED da 21 W con attacco E27 Classe A. Tensione di alimentazione 220/240 V.

€/Cad 540,00

Diconsi Euro Cinquecentoquaranta/00 Cad.

### **14 - bibl. SISTEMA ANTITACCHEGGIO RFID**

Con le seguenti caratteristiche:

stampante etichette a trasferimento termico/termica diretta con codificatore rfid barre uscita porta con avvisatore acustico e luminoso

attivatore/disattivatore tag rfid da banco. Fornita e posta in opera.

€/Cad 4.500,00

Diconsi Euro Quattromilacinquecento/00 Cad

### **15 - bibl. APPENDIABITO IN LEGNO**

Fornitura e posa in opera di appendiabito composto da n. 6 aste a cinque lati in legno massiccio. Nella parte superiore di ogni asta c'è una tacca per appendere un abito o fissare una gruccia. Delle dimensioni cm 67 x h cm.166 x cm 51.

€/Cad 240,00

Diconsi Euro Duecentoquaranta/00 Cad